

武清区江森VLC电动两通阀尺寸图

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：44

北京江森电动二通阀要装在供水管，还是回水管？可以肯定的是，电动二通阀装在供水管和回水管都可以，但建议装在回水管上——这也是业内常见的安装位置。那么，为什么江森电动二通阀装在回水管更好而非供水管呢？原因一：有利于盘管内热交换，避免风机盘管空转；原因二：有利于延长电动二通阀使用寿命，节约成本；原因三：降低喘振现象对风机盘管的使用寿命的影响；原因四：安装空间更充裕，后期维修更方便；供水管靠近风机盘管进水口的位置，一般都要装上铜闸阀、Y型过滤器和波纹软接。如果再装上电动二通阀，则会显得空间拥挤。另外，由于江森电动二通阀有线路与电源和温控器相连接，与供水口的铜闸阀安装太过接近，在一般性维修时，线路和执行器也更容易被意外损坏。江森自控盘管电磁阀。武清区江森VLC电动两通阀尺寸图

江森自控VA7010电动二通阀结构特点：1、内置触点开关，阀门启闭过程完成后电机不通电，因而寿命长、节能、并且特别安全。2、阀体与驱动器分离，可以快速拆卸。3、阀体结构独特，允许压差大。4、驱动器有可供系统调试和维修使用的手动操纵杆，手动开度约70%（向下用力推动白色手动拨杆至底部位置并向里推即可，当电源恢复时，阀门和驱动器回到自动位置）。北京江森阀门有限公司一家电/气动阀门厂家,始终专注于电动阀门、气动阀门、电动蝶阀、气动蝶阀、电动球阀、气动球阀、电动闸阀、电动调节阀、气动调节阀等自控阀门的研发与生产。产品极具市场竞争力，质量保证，赢得广大用户认可，满足用户方案需求。平顶山品质电动两通阀说明书北京江森电动两通阀VGL系列。

江森自控电动二通阀进行使用之前都是要先通过了调试之后才能够真实的透入使用，对于电动二通阀的调试到底是怎样的一个过程呢？电动二通阀的调试过程：电动二通阀调试:切断相关电源必须由专业技术人员安装。1、流向必须与阀体上显示的相同。2、阀体应位于盘管接水盘上方，以确保水滴落入接水盘。3、阀体和驱动器必须在垂直方向上安装在60℃的范围内，并且其上至少应有30毫米的空间用于拆卸和组装。必须与周围的管道、设备和建筑物保持足够的维护和操作空间，并且必须安装在维护人员可以通过人孔到达的地方。4、只有在阀体安装完毕并通过管道压力测试后，才能安装驱动装置。5、如果驱动装置已经安装在阀体上，在安装和调试过程中不得强行驱动，否则会损坏驱动装置。6、安装完成并检查无误后，通电调试。应至少观察驱动器的三个完整操作周期，以确保所有部件都是正确的。7、无水调试后，进行水压试验。系统上下水的压差必须严格控制在1.6MPa以内，以确保水流开关电动二通阀的有效性。这提高了电动二通阀的产品安全性，保证了设备和人员的安全。

使用风机盘管单元时，热水和冷水一直在循环。如果未安装电动二通阀，则在关闭风机盘管电动机电源时，机器中的冷热水仍在循环消耗能量，这不符合节能标准。风机盘管电动二通阀通常称为电磁阀。其工作原理是利用电磁线圈产生的磁场拉动阀芯，以改变阀体的通断。当线圈断

电时，阀芯将依靠拉伸弹簧的压力返回。风机盘管电动阀一般分为常闭型和常开型。常闭型是指电源断开时阀处于关闭状态，常开型是指电源断开时阀处于打开状态。其他布线也分为三线制和两线制，其中大口径为三线制，小口径为两线和三线制。江森VA-7010-8503电动两通阀。

江森自控电动二通阀与电动三通阀在水系统都可以调节流量，电动二通阀的作用，根据负荷控制温度，如果夏季室温低于设定值时，通过电动阀调节或关断来调节水量，另外，电动阀与风机盘管的风机电源连锁，当风机盘管停止使用时，电动阀随之关闭停止供水。电动二通阀作用：二通阀在小冷量机组提供大户型，需要采用分区使用的系统中是重要的调节工具。主机与末端配比大时，为了保证系统中所有末端都有足够的水流量，每个末端的出水管都必须安装电动阀，可切断至末端的水流量，起到节能和防止风盘凝露功能。电动二通阀安装在二通阀在靠近末端的出水管路上，所有的末端都安装二通阀时，主管必须增加旁通阀（推荐采用压差旁通）在风盘装有二通阀时，推荐使用风盘联控功能，尤其在二通阀配比大无缓冲水箱场合。二通阀有电磁阀合电动阀两种，建议选择电动二通阀，能手动打开，有利于冲洗。空调风机盘管上需不需要安装二通阀？从经济上考虑，不装二通阀，节约成本。装二通阀，可以有效节能和减少冷凝水的产生，同时，如果装了电通二通阀，一定记得在主机冷水机组的集分水和分集水之间的主管道上装上压差旁通阀，以调节主机系统压力。北京江森VA7010电动两通阀，风机盘管用电磁阀。哈尔滨北京江森VA7010电动两通阀代理商

北京江森风机盘管电动两通阀代理商。武清区江森VLC电动两通阀尺寸图

使用风机盘管单元时，热水和冷水一直在循环。如果未安装电动二通阀，则在关闭风机盘管电动机电源时，机器中的冷热水仍在循环消耗能量，这不符合节能标准。北京江森风机盘管电动二通阀通常称为北京江森电磁阀。其工作原理是利用电磁线圈产生的磁场拉动阀芯，以改变阀体的通断。当线圈断电时，阀芯将依靠拉伸弹簧的压力返回。风机盘管电动阀一般分为常闭型和常开型。常闭型是指电源断开时阀处于关闭状态，常开型是指电源断开时阀处于打开状态。其他布线也分为三线制和两线制，其中大口径为三线制，小口径为两线和三线制。武清区江森VLC电动两通阀尺寸图

北京江森阀门有限公司上海嘉定分公司位于方德路250弄154号，是一家专业的销售五金交电、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、电子产品；企业管理咨询；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电脑动画设计；家庭劳务服务；建筑物清洁服务；会议及展览服务；经济贸易咨询；承办展览展示活动；技术推广、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口公司。北京江森阀门是北京江森阀门有限公司上海嘉定分公司的主营品牌，是专业的销售五金交电、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、电子产品；企业管理咨询；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电脑动画设计；家庭劳务服务；建筑物清洁服务；会议及展览服务；经济贸易咨询；承办展览展示活动；技术推广、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口公司,拥有自己**的技术体系。公司坚持以客户为中心、销售五金交电、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、电子产品;企业管理咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);电脑动画设计;家庭劳务服务;建筑物清洁服务;会议及展览服务;经济贸易咨询;承办展览展示活动;技术推广、技术服务。

(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口市场为导向,重信誉,保质量,想客户之所想,急用户之所急,全力以赴满足客户的一切需要。北京江森阀门始终以质量为发展,把顾客的满意作为公司发展的动力,致力于为顾客带来***的江森电动二通阀,江森电动调节阀,江森电动蝶阀,江森电动球阀。